



Weiße Liste

Schnitthölzer
Lagerprogramm

Rauentaler Str. 30
D-76437 Rastatt
Tel. 07222 - 97 59 0
info@holz-hertel.de
www.holz-hertel.de



... mehr erleben!

Inhaltsverzeichnis

Latten & Rahmen.....	3
Dielen & Bretter.....	4
Glattkantbretter.....	4
Profilbretter & Rauspund.....	5
BSH & KVH.....	6
Sperrholz.....	8
Multiplex & Furnierplatten.....	9
3-Schicht Platten.....	10
Sieb- & Schalungsplatten.....	11
MDF-Platten.....	12
Span- Verlegeplatten.....	13
OSB-Platten.....	14
Leimholz.....	16
Terrassenhölzer & Unterkonstruktion.....	18

Latten & Rahmen



Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung
Fichte / Tanne Latten	24	48	2.5, 3, 4, 4.5, 5	roh, getrocknet
			3, 5	tauchimprägniert, gelb
	30	30	5	2-seitig gehobelt, keilgezinkt
		50	5	roh, getrocknet
			4.5, 5	S10 getrocknet
			5	tauchimprägniert gelb, getrocknet
		80	5	sägerau, getrocknet
	50	50	5	2-seitig gehobelt, keilgezinkt
Nord. Fichte Latten	18	45	2.4, 3, 3.6	gehobelt
	38	58	5, 10	
		145	4.8	
Fichte / Tanne Rahmen	40	60	5	roh, sägerau, technisch getrocknet
		80		



Bretter & Dielen



Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung
Fichte /Tanne Bretter	24	100	5	breitensortiert
		150		roh, KD technisch getrocknet, breitensortiert
Fichte /Tanne Brustwehrbretter	30	160	5	KD technisch getrocknet, breitensortiert
Fichte /Tanne Dielen	40	280	4.5, 5	breitensortiert, prismiert
	48			

Glattkantbretter



Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung
Nord. Fichte	18	95	3, 3.9, 4.2, 4.8	gehobelt, gefast, u/s
		145	3, 4.8	
	26	145	2.4, 3.3, 4.2, 4.8	
		195	2.4, 3, 4.2, 5.1	
Douglasie	21	145	5	nachsortiert, astig, I/II

Profilbretter



Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung
Nord. Fichte	14	121	5.1	unbehandelt, B-Sortierung, Rundprofil
			2.4, 3.6, 4.2, 5.1	B-Sortierung, Rundprofil, u/s
	18	146	3.6, 4.2, 5.1	unbehandelt, sf-hobelfallend, Rundprofil

Rauspund



Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung
Nord. Fichte	21	146	5.4	Gehobelt, N+F

BSH Fichte

Festigkeitsklasse GL 24c



Verfügbare Länge: 12m

Nutzungs-kategorie 1+2, Sichtqualität: 4 Seiten gehobelt, Kanten 2-3mm gefast.

Dimension (cm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
10			X							
12	X	X	X	X						
14	X*	X	X	X	X					
16	X	X	X	X	X	X				
18	X*	X	X	X	X	X*	X*			
20	X	X	X	X	X	X	X	X		
22		X*	X*	X*	X*	X*			X*	
24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26			X*	X*	X*	X*				
28		X	X	X	X	X	X	X	X	X
30					X*	X*				
32		X	X	X	X	X	X	X	X	X
34										
36		X		X	X	X	X	X		X
40		X			X	X	X	X		X
44						X		X		

Mit * markiert: Zwischenhöhen, werden in der Breite 2cm und der Höhe 4cm-Schritten abgerechnet



KVH Fichte

Nichtsicht S10



Verfügbare Längen: 5m & 8.5m

Dimension (cm)	4	5	6	8	10	12	14	16
5		X						
6	X		X					
8	X		X	X				
10			X	X	X			
12			X	X	X	X		
14			X	X	X	X	X	
16			X	X	X	X	X	X
18			X	X	X	X	X	X
20			X	X	X	X	X	X
22			X	X	X	X	X	X
24			X	X	X	X	X	X
26			X	X	X	X	X	X
28							X	X



Sperrholz



Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Beschreibung
Pappel	3	1850	2520	Verleimklasse 1
	5			
	8			
	12			
	15			
Gabun / Ceiba	4	1700	2500	IF
	5			
	6			
	8			
	10			
	12			
Elliotis	12	1250	2500	WBP C+/C
	15			WBP Falldown
	18			WBP C+/C
	20			
	24			
	30			
Seekiefer	12	1250	2500	BFU 100-verleimt
	15			
	18			
	21			
	24			

Multiplex & Furnierplatten



Alle Stärken sind auch in **1500x3000mm** vorhanden

Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Beschreibung
Birke Multiplex	6.5	1500	2500	BB/BB- Schäl furnier, d+d, BFU 100
	9			
	12			
	15			
	18			
	21			
	24			
	27			
	30			
	40			
Buche Multiplex	15	1500	2500	Klasse 1
	18			
	20			
	25			
	30			
	40			
	50			
Buche Furnierplatten	4	1250	2200	B/BB, Klasse 1
	5			
	6			
	8			
	10			
	12			

3-Schicht Platten



Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Beschreibung
Fichte	12	2000/2050	5000	B/C+
	16 (15.3)	2000/2050		B/C+
	19	1025		C+/C
		1250		C+/C
		2000		B/C+
		2050		A/B
		2000/2050		C+/C
	22	2050		B/C+
	27	2000		C+/C
		2050		B/C+
	32	2000		B/C+
	42	2050	2500	B/C
			2500/5000	C+/C
Douglasie	19	2050	5000	B/C
Lärche	19	2050	5000	B/C



Sieb- & Schalungsplatten



Alle Stärken inkl. 30mm sind in 1250x2500 / 3000 mm verfügbar.

Außerdem **ab Lager verfügbar**:

Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Beschreibung
Birke	9	2000	4000	BFU, d+d
	12		4000	
	15		3000	
			4000	
	18		3000	
			4000	
	21		3000	
			4000	
			5000	
	24		4000	
	27		4000	



MDF-Platten



Außerdem sind 19mm MDF **Valchromat** in verschiedenen Farben lieferbar.

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Beschreibung
3	2070	2800	HDF
			HDF, einseitig weiß lackiert
4	2070	2800	HDF
5	2070	2800	HDF
			HDF, einseitig weiß lackiert
8	2100	2800	Tiefziehqualität
10	2100	2800	Tiefziehqualität
12	2100	2800	Tiefziehqualität
16	2100	2800	Tiefziehqualität
	2070	2800	beschichtet Grundierfolie
	2100	2655	Tiefziehqualität, beschichtet Grundierfolie
19	2100	2800	Tiefziehqualität
		4110	Tiefziehqualität
	2070	2800	beschichtet Grundierfolie
	2100	2655	Tiefziehqualität, beschichtet Grundierfolie
		2800	Tiefziehqualität, schwarz durchgefärbt
22	2100	2800	Tiefziehqualität
25	2100	2800	Tiefziehqualität
28	2100	2800	Tiefziehqualität
30	2100	2800	Tiefziehqualität
38	2100	2800	Tiefziehqualität

Span- Verlegeplatten



Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Beschreibung
10	925	2050	P3-V100, E1
13			
16			
19			
22			
25			
28			
38			



OSB 3

Stumpf



Die stumpfen OSB 3 Platten bieten wir in den Stärken 10, 12, 15, 18, 22 und 25mm **zusätzlich im Format 2800x2070mm** an.

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Beschreibung
9	1250	2500	ungeschliffen
12	1250	2500	
	2500	5000	
15	1250	2500	
		2800	
		3000	
		5000	
	2500	5000	
		6000	
18	1250	2500	
		3000	
	2500	5000	
22	1250	2500	
	2500	5000	
25	1250	2500	
	2500	5000	
30	2500	5000	

OSB 3

Nut + Feder



Andere Abmessungen und **OSB 4** auf Anfrage ebenfalls kurzfristig lieferbar.

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Beschreibung
12	675	2500	ungeschliffen
15	675		
	1250		
18	675		
	1250		
22	675		
	1250		
25	675		
	1250		



Leimholz

Keilgezinkte Lamelle



Holzart	Qualität	Längen (cm)	Breite (cm)	Stärke (mm)
Eiche	A/B	250	121	18, 27, 40
		420	80	
			122	
		500	65	40
			70	45
			100	50
Eiche astig	B/C	250	121	18, 27, 40
		420	80	
		500	70	40, 45
Buche gedämpft	A/B	250	121	18, 27, 40
		420	60	
			80	
		500	65	40, 45
			100	40, 50
Kernbuche	Kern	420	80	18, 27
			122	18
		450	80	40
		500	65	40, 45
			80	18
Europäischer Ahorn	A/B	420	80	18, 27, 40
		500	70	40, 45
Birke	A/B	250	125	18, 27
		300	125	18
		420	80	18, 27
Europäische Erle	A/B	250	122	18, 27
Hevea	A/B	500	70	18
Nuss gedämpft	A/B	500	70	40, 45

Leimholz

Durchgehende Lamelle



Holzart	Qualität	Längen (cm)	Breite (cm)	Stärke (mm)
Eiche	A/B	100 - 180	121	19, 25
		200 - 250		19, 25, 40
		260 - 300		19, 25
Eiche astig	rustikal	100 - 180		19, 25, 40
		200 - 250		19, 25
		260 - 300		19, 25
Buche gedämpft	A/B	100 - 180		19, 25, 40
		200 - 250		19, 25
Birke	A/B	100 - 180		19, 25
		200 - 250		19, 25
Erle	A/B	100 - 180		19, 25
		200 - 250		19, 25

Treppenstufen

Holzart	Qualität	Längen (cm)	Breite (cm)	Stärke (mm)
Eiche	A/B	90 - 190	65	40, 45
		200 - 250		45
		260 - 300		40, 45
Eiche astig	rustikal	90 - 190		40, 45
Buche gedämpft	A/B	90 - 190		40, 45
		200 - 250		45
		260 - 420		40, 45
Ahorn europäisch	A/B	90 - 190		45
Esche hell	A/B	90 - 180		40, 45

Terrassenhölzer



Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung
Bambus	20	137	1.85	einseitig gehobelt, thermisch modifiziert
Bankirai	25	145	3.05, 3.96	Genutet / geriffelt
Douglasie	27	145	2.5, 2.75, 3, 3.5, 4, 5	einseitig fein/grob
Garapa	21	145	2.44, 3.96	allseitig gehobelt
Ipe	21	145	2.44, 3.96	allseitig gehobelt
Kebony	22	142	3.2, 4.2	glatt/glatt, seitlich genutet
	28	120	3	glatt/egalisiert, gesundastig
Sib. Lärche	27	140	4	gerillt, 2-STEG, beidseitig genutet
			6	gerillt, 3-STEG, beidseitig genutet
WPC	20	138	3, 4	Multigrey dark, Holzstruktur/geschliffen
				Multigrey light, Holzstruktur/geschliffen
				Multibrown wild, Holzstruktur/geschliffen

Unterkonstruktionen

Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)
Alu	30	50	4
	40	60	
Douglasie	41	72	3, 4, 5
Kebony	48	73	4.5
Kiefer	15	42	2.5
	21		
Merbau / Balau	40	60	3.96